



# Air1®

Sinónimos: AdBlue®

Características	Especificación Según Norma ISO 2241-1
Aspecto	Solución Cristalina
Urea	31,8 – 33,2 %
Densidad a 20°C	1,0870 – 1,0930
Índice de Refracción a 20°C	1,3817 – 1,3843
Alcalinidad en NH <sub>3</sub>	< 0,2 %
Biuret	< 0,3 %
Aldehidos	< 5 mg/Kg
Insolubles	< 20 mg/Kg
Fosfatos	< 0,5 mg/Kg
Calcio (Ca)	< 0,5 mg/Kg
Hierro (Fe)	< 0,5 mg/Kg
Cobre (Cu)	< 0,2 mg/Kg
Zinc (Zn)	< 0,2 mg/Kg
Cromo (Cr)	< 0,2 mg/Kg
Níquel (Ni)	< 0,2 mg/Kg
Aluminio (Al)	< 0,5 mg/Kg
Magnesio (Mg)	< 0,5 mg/Kg
Sodio (Na)	< 0,5 mg/Kg
Potasio (K)	< 0,5 mg/Kg

Air1® es marca registrada de Yara International ASA. Fabricado por Yara. Distribuido en Europa por Brentag. AdBlue® es marca registrada de la Verband Der Automobilindustrie e.V(VDA)

#### PROPIEDADES FÍSICAS:

Temperatura de cristalización : -11,5 °C.

#### REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE:

Ninguna clasificación.

#### ALMACENAJE, PROPIEDADES QUÍMICAS, TOXICIDAD:

Consultas Ficha Datos de Seguridad.



[www.equiposdeconstruccion.mx](http://www.equiposdeconstruccion.mx)

Contáctanos  
800-269-4000

